



INDUSTRIEWASSERSCHLAUCH



Gummiwasserschlauch, robust, flexibel, strapazierfähig, witterungs- und alterungsbeständig.

Verwendung für Frischwasser, Seewasser, Schmutzwasser

Einsatz in der Landwirtschaft, Industrie, Baugewerbe, Gärtnereien, Kläranlagen usw.

Temperatur: -35° C bis +70° C

Seele, Decke: SBR, schwarz

Einlage: gewickelte Gewebeeinlage

Rollenlänge: 40 m (Zuschnitt +15%)

Lieferzeit: auf Anfrage

Innendurchmesser	Wandstärke	max Betriebsdruck	Biegeradius
22 mm	4,5 mm	15 bar	220 mm
25 mm	5,0 mm	15 bar	250 mm
28 mm	5,0 mm	15 bar	280 mm
30 mm	5,5 mm	15 bar	300 mm
32 mm	6,0 mm	15 bar	320 mm
35 mm	6,0 mm	15 bar	350 mm
38 mm	6,0 mm	15 bar	380 mm
40 mm	7,0 mm	15 bar	400 mm
42 mm	7,0 mm	15 bar	420 mm
45 mm	7,0 mm	15 bar	450 mm
48 mm	7,0 mm	15 bar	480 mm
51 mm	7,0 mm	15 bar	510 mm
60 mm	7,0 mm	15 bar	600 mm
65 mm	8,0 mm	15 bar	650 mm
70 mm	8,0 mm	15 bar	700 mm
75 mm	9,0 mm	10 bar	750 mm
80 mm	9,0 mm	10 bar	800 mm
90 mm	10,0 mm	10 bar	900 mm
100 mm	10,0 mm	10 bar	1000 mm
110 mm	10,0 mm	15 bar	1100 mm
127 mm	10,0 mm	15 bar	1270 mm
152 mm	12,0 mm	15 bar	1520 mm