



KUNSTSTOFFSCHLAUCH SPRINGVIN

PVC-Saug- und Druckschlauch mit Stahldrahtspirale, flexibel, transparent, trittfest, vakuumbeständig,

Verwendung für Wasser, Abwasser, Säure, Laugen, fettfreie Lebensmittel wie Wein, Most usw.

Einsatz in Industrie, Granulattransport, Pelletsförderung, Papierindustrie, Landwirtschaft, Maschinenbau usw.

Temperatur:	-15° C bis +65° C
Unterdruck:	0,9 bar
Seele, Decke:	PVC, transparent, glatt
Einlage:	Stahldrahtspirale
Rollenlänge:	50 m (Zuschnitt +15%)
Lieferzeit:	auf Anfrage, ca. 1 – 2 Tage

Innendurchmesser	Wandstärke	Betriebsdruck	Biegeradius
10,0 mm	3,0 mm	12,0 bar	20 mm
13,0 mm	3,1 mm	10,0 bar	26 mm
16,0 mm	3,1 mm	10,0 bar	32 mm
19,0 mm	3,5 mm	10,0 bar	38 mm
20,0 mm	3,5 mm	10,0 bar	40 mm
25,0 mm	4,0 mm	9,0 bar	50 mm
30,0 mm	4,2 mm	9,0 bar	75 mm
32,0 mm	4,1 mm	8,5 bar	80 mm
35,0 mm	4,3 mm	8,0 bar	88 mm
38,0 mm	4,5 mm	8,0 bar	95 mm
40,0 mm	5,0 mm	8,0 bar	100 mm
45,0 mm	4,9 mm	8,0 bar	113 mm
50,0 mm	5,4 mm	7,0 bar	125 mm
60,0 mm	6,0 mm	6,0 bar	150 mm
63,0 mm	5,5 mm	6,0 bar	158 mm
65,0 mm	6,1 mm	5,5 bar	163 mm
70,0 mm	6,7 mm	5,0 bar	175 mm
75,0 mm	6,7 mm	5,0 bar	188 mm
80,0 mm	6,3 mm	5,0 bar	200 mm
90,0 mm	6,5 mm	4,0 bar	225 mm
102,0 mm	8,0 mm	3,5 bar	255 mm
110,0 mm	8,0 mm	3,0 bar	330 mm
127,0 mm	8,1 mm	2,5 bar	381 mm
152,0 mm	9,2 mm	2,0 bar	456 mm