



## KUNSTSTOFF SPIRALSCHLAUCH PENTAFLEX



PVC-Saug- und Druckschlauch mit Verstärkungswendel, hochflexibel, knickfest, widerstandsfähig, glatte Innenwandung

Verwendung für Wasser, Schlamm, Salzwasser, Transport von Reinigungsmitteln, Insektiziden usw.

Einsatz in Industrie, Landwirtschaft, Gärtnereien, Baugewerbe, Bewässerungsanlagen usw.

- Temperatur:** -15° C bis +55° C
- Unterdruck:** 0,75 bar
- Seele, Decke:** PVC, grün-transparent, glatt
- Rollenlänge:** 50 m (Zuschnitt +15%)
- Lieferzeit:** auf Anfrage, ca. 1 – 2 Tage

Innendurchmesser	Wandstärke	max Betriebsdruck	Biegeradius
13 mm	2,8 mm	10,0 bar	58 mm
15 mm	2,8 mm	9,0 bar	70 mm
16 mm	2,8 mm	9,0 bar	72 mm
19 mm	3,1 mm	8,0 bar	85 mm
25 mm	3,3 mm	8,0 bar	112 mm
32 mm	3,4 mm	7,0 bar	144 mm
35 mm	3,5 mm	7,0 bar	157 mm
38 mm	3,5 mm	7,0 bar	171 mm
40 mm	3,6 mm	6,0 bar	180 mm
45 mm	3,7 mm	5,5 bar	202 mm
51 mm	4,0 mm	5,5 bar	225 mm
55 mm	4,1 mm	5,0 bar	247 mm
60 mm	4,2 mm	5,0 bar	270 mm
63 mm	4,2 mm	5,0 bar	283 mm
65 mm	4,2 mm	4,0 bar	292 mm
70 mm	4,3 mm	4,0 bar	315 mm
80 mm	4,8 mm	4,0 bar	360 mm
90 mm	5,2 mm	4,0 bar	405 mm
102 mm	5,5 mm	4,0 bar	459 mm
110 mm	5,6 mm	3,0 bar	495 mm
120 mm	5,6 mm	3,0 bar	540 mm
127 mm	5,8 mm	3,0 bar	562 mm