



## GETRÄNKESCHLAUCH EPDM

Bier- und Weinschlauch, flexibel, geschmacksneutral, geruchsfrei, robust, beständig gegen viele aggressive Mittel, lebensmittelecht nach FDA (CFR 21 § 177.2600) und BfR XXI:2002 (Kat. 2)

Verwendung zur Weiterleitung von alkoholischen und alkoholfreien Getränken sowie Lebensmitteln.

Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie usw.

**Temperatur:** -35° C bis +80° C (Dampfreinigung max. 120° C/20 min)

**Betriebsdruck:** 10 bar

**Seele:** EPDM, weiß, glatt, lebensmittelecht

**Einlage:** Textileinlagen

**Decke:** SBR/EPDM, rot, abrieb-, ozon- und witterungsbeständig, Stoffimpression

**Rollenlänge:** 40 m (Zuschnitt +15%)

**Lieferzeit:** teilweise prompt, bitte anfragen

Innendurchmesser	Wandstärke	Biegeradius
19 mm	4,0 mm	160 mm
25 mm	4,5 mm	200 mm
32 mm	6,0 mm	280 mm
38 mm	6,0 mm	320 mm
40 mm	7,0 mm	340 mm
51 mm	7,0 mm	400 mm

**Weitere Dimensionen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar!**