



KÜHLWASSERSCHLAUCH EPDM

EPDM Gummischlauch, schwarz, glatt, witterungs- und alterungsbeständig, beständig gegen Kühlwasserzusätze

Verwendung als Kühlwasserschlauch für Verbrennungskraftmaschinen, Aggregate

Temperatur: -40° C bis +100° C
Seele, Decke: EPDM, schwarz, glatt
Einlage: Textileinlage
Betriebsdruck: 3 bar
Rollenlänge: 40 m (Zuschnitt +15%)
Lieferzeit: auf Anfrage, kurzfristig

Innendurchmesser	Wandstärke	Biegeradius
10 mm	3,0 mm	100 mm
13 mm	3,5 mm	120 mm
15 mm	3,5 mm	150 mm
18 mm	3,5 mm	180 mm
20 mm	3,5 mm	200 mm
22 mm	3,5 mm	220 mm
25 mm	3,5 mm	250 mm
28 mm	3,5 mm	280 mm
30 mm	3,5 mm	300 mm
32 mm	3,5 mm	320 mm
35 mm	4,0 mm	350 mm
38 mm	4,0 mm	380 mm
40 mm	4,0 mm	400 mm
42 mm	4,0 mm	420 mm
45 mm	4,5 mm	450 mm
48 mm	4,5 mm	480 mm
50 mm	5,0 mm	500 mm
60 mm	5,0 mm	600 mm
63 mm	5,0 mm	650 mm
75 mm	5,5 mm	800 mm
80 mm	6,0 mm	850 mm
90 mm	6,0 mm	900 mm
100 mm	6,5 mm	1000 mm
110 mm	6,0 mm	1100 mm