



## MILCHSAMMELWAGENSCHLAUCH

Milchsammelwagen- und Lebensmittelschlauch, geruchs- und geschmacksneutral, flexibel, unempfindlich gegen Rohmilch, lebensmittelecht nach FDA (CFR 21 § 177.2600) und BfR XXI:2002 (Kat. 2)

Verwendung in Molkereien, Lebensmittelwerken, usw.

Einsatz für Molkereiprodukte, tierische und pflanzliche Fette, Bier, Wein, Alkohol, Fruchtsäfte usw.

- Betriebsdruck:** 6 bar Sattedampf
- Unterdruck:** 0,8 bar
- Temperatur:** -40° C bis +70° C, dämpfbar bis 130° C für max. 10 min
- Seele:** NR, weiß, porenfrei, glatt, lebensmittelecht
- Einlage:** Textileinlagen, Stahldrahtspirale
- Decke:** NR, blau, witterungsbeständig, abriebfest
- Rollenlänge:** 40 m (Zuschnitt +15%)
- Lieferzeit:** teilweise prompt bzw. kurzfristig, bitte anfragen

Innendurchmesser	Wandstärke	Biegeradius
25 mm	5,5 mm	65 mm
32 mm	5,5 mm	70 mm
38 mm	5,5 mm	76 mm
40 mm	5,5 mm	80 mm
45 mm	5,5 mm	90 mm
50 mm	5,5 mm	100 mm
63 mm	6,0 mm	126 mm
75 mm	7,0 mm	170 mm
100 mm	8,0 mm	250 mm