



## MOLKEREIDAMPFSCHLAUCH

Lebensmittel-Vielzweckschlauch, fett- und ölbeständig, beständig gegen viele aggressive Mittel, lebensmittelecht nach FDA (CFR 21 § 177.2600) und BfR XXI:2002 (Kat. 2)

Verwendung für Reinigung in Molkereien, Lebensmittelwerken, Schlachthöfen

Einsatz auch als Dampf-, Heißwasser- und Kaltwasserschlauch

**Betriebsdruck:** 6 bar Sattedampf/18 bar Heisswasser

**Temperatur:** -35° C bis +164° C Sattedampf/+95° C Heisswasser

**Seele:** NBR, weiß, glatt, lebensmittelecht

**Einlage:** Textileinlagen

**Decke:** NVC, blau, Stoffimpression

**Rollenlänge:** 40 m (Zuschnitt +15%)

**Lieferzeit:** teilweise prompt bzw. kurzfristig, bitte anfragen

Innendurchmesser	Wandstärke	Biegeradius
13 mm	5 mm	80 mm
16 mm	5 mm	95 mm
19 mm	6 mm	115 mm
25 mm	7 mm	150 mm
32 mm	7 mm	195 mm
38 mm	9 mm	230 mm
40 mm	9 mm	240 mm
50 mm	10 mm	300 mm
65 mm	12 mm	390 mm