



## GETRÄNKESCHLAUCH PURPURSCHLANGE

Markenschlauch, absolut geruchs- und geschmacksneutral, homogen, weichmacherfrei, flexibel, druckfest, lange Lebensdauer

Verwendung zum Durchleiten von Bier, Wein, alkoholischen (bis 98%) und alkoholfreien Getränken  
Einsatz in der Brauerei, Kelterei, Abfüllanlagen usw.

**Betriebsdruck:** 16 bar

**Temperatur:** -30° C bis +85° C (Dampf max. 130° C/30 min)

**Seele:** CIIR, weiß, glatt, lebensmittelecht

**Einlage:** synthetische Garne

**Decke:** SBR, rot, ozon- und witterungsbeständig, UV-Strahlung, abriebfest

**Rollenlänge:** 40 m (Zuschnitt +15%)

**Preis u. Lieferzeit:** bitte anfragen

Innendurchmesser	Wandstärke	Biegeradius
13 mm	3,5 mm	80 mm
16 mm	4,0 mm	100 mm
19 mm	5,0 mm	120 mm
25 mm	6,0 mm	160 mm
32 mm	8,0 mm	200 mm
38 mm	9,0 mm	240 mm
40 mm	9,0 mm	250 mm
45 mm	10,0 mm	280 mm
50 mm	10,0 mm	310 mm
65 mm	12,0 mm	400 mm
75 mm	12,0 mm	450 mm
80 mm	14,0 mm	500 mm
100 mm	15,0 mm	680 mm