



PVC GLASKLAR



PVC-Schlauch, flexibel, glasklar, ohne Einlage für drucklosen Einsatz

Verwendung für Transport von festen, wässrigen, alkoholischen, sauren Lebensmitteln, Luft, Wasser, Düngemittel, Insektizide usw.

Einsatz in Laboratorien, Maschinenbau, Medizin, Mess- und Regeltechnik

- Temperatur:** -10° C bis +60° C
- Härte:** 78° Shore +/-3°
- Material:** PVC, transparent
- Rollenlänge:** 100 m, 50 m (Zuschnitt +25%)
- Lieferzeit:** auf Anfrage, ca. 1 – 2 Tage

Innen-durchmesser	Wand-stärke	Rollenlänge
2 mm	1,0 mm	100 m
3 mm	1,0 mm	100 m
4 mm	1,0 mm	100 m
4 mm	1,5 mm	100 m
5 mm	1,0 mm	100 m
5 mm	1,5 mm	100 m
6 mm	1,0 mm	100 m
6 mm	1,5 mm	100 m
6 mm	2,0 mm	100 m
7 mm	1,5 mm	100 m
7 mm	2,0 mm	100 m
8 mm	1,5 mm	50 m
8 mm	2,0 mm	50 m
9 mm	1,5 mm	50 m
9 mm	2,0 mm	50 m

Innen-durchmesser	Wand-stärke	Rollenlänge
10 mm	1,5 mm	50 m
10 mm	2,0 mm	50 m
12 mm	2,0 mm	50 m
14 mm	2,0 mm	50 m
16 mm	2,5 mm	50 m
18 mm	2,0 mm	50 m
19 mm	2,0 mm	50 m
20 mm	2,0 mm	50 m
22 mm	3,0 mm	50 m
25 mm	3,0 mm	25 m
32 mm	4,0 mm	25 m
38 mm	5,0 mm	25 m

Weitere Abmessungen und Schlauchtypen auf Anfrage!