



PVC GEWEBE



PVC-Schlauch mit Polyestergewebeeinlage, lebensmittelecht, druckfest, TÜF zertifiziert.

Verwendung für Druckluft, Chemikalien, Transport von festen, wässrigen, sauren oder alkoholischen Lebensmitteln (Wein, Most etc.) usw.

Einsatz in Laboratorien, Industrie, Landwirtschaft usw.

- Temperatur:** -10° C bis +60° C
- Härte:** 78° Shore +/-3°
- Seele, Decke:** PVC, transparent
- Rollenlänge:** 50 m, 25 m (ID 32 - 50) (Zuschnitt +15%)
- Lieferzeit:** auf Anfrage, ca. 1 – 2 Tage

Innen durchmesser	Wand stärke	Betriebsdruck bei + 20°	Biege radius
6,0 mm	3,0 mm	20 bar	25 mm
8,0 mm	3,0 mm	18 bar	30 mm
10,0 mm	3,0 mm	14 bar	40 mm
13,2 mm	3,3 mm	12 bar	70 mm
16,2 mm	3,7 mm	12 bar	90 mm
19,0 mm	3,7 mm	10 bar	130 mm
25,4 mm	4,3 mm	8 bar	200 mm
32,0 mm	4,8 mm	7 bar	310 mm
38,0 mm	4,8 mm	6 bar	420 mm
50,0 mm	6,0 mm	4 bar	620 mm

Auf Anfrage auch als Druckluftgarnitur (ID 6, 10 mm) mit Kupplung und Stecker erhältlich.

Weitere Abmessungen und Schlauchtypen auf Anfrage!