



SILIKONSCHLAUCH



Silikonschlauch, Shore Härte 60° +/- 5°, Lebensmittelqualität nach BGA und FDA, temperatur-, ozon- und alterungsbeständig

Verwendung für drucklosen Einsatz in Labors, Elektromaschinen, Maschinenbau, Medizin, Transport von Desinfektionsmittel, Pharmaindustrie usw.

- Temperatur:** -60° C bis +180° C
- Farbe:** trüb-transparent
- Härte:** Shore 60° +/- 5°
- Rollenlänge:** 50/25 m
- Lieferzeit:** 1 – 2 Tage bzw. auf Anfrage

Innendurchmesser	Wandstärke
1,0 mm	1,0 mm
2,0 mm	1,0 mm
2,0 mm	2,0 mm
3,0 mm	1,0 mm
3,0 mm	1,5 mm
3,0 mm	2,0 mm
4,0 mm	1,0 mm
4,0 mm	1,5 mm
4,0 mm	2,0 mm
5,0 mm	1,0 mm
5,0 mm	1,5 mm
6,0 mm	1,5 mm
6,0 mm	2,0 mm

Innendurchmesser	Wandstärke
7,0 mm	1,5 mm
8,0 mm	1,0 mm
8,0 mm	2,0 mm
8,0 mm	3,0 mm
9,0 mm	2,0 mm
10,0 mm	2,0 mm
10,0 mm	2,5 mm
12,0 mm	2,0 mm
12,0 mm	3,0 mm
15,0 mm	3,0 mm
16,0 mm	3,0 mm
20,0 mm	3,0 mm
25,0 mm	3,0 mm

Andere Dimensionen und Ausführungen auf Anfrage!