



HITZESCHUTZSCHLAUCH

Schutzschlauch, hitzebeständig, mit zusätzlicher Silikondecke, gute Licht-, UV- und witterungsbeständig, Wasser und Ölbeständig. Bietet hervorragenden Schutz gegen Flüssigmetalle und Metallspritzer

Einsatz in Glas- und Stahlindustrie, Ofenbau, Schutz für Hydraulik-, Gas- und Flüssigkeitsleitungen, Maschinenbau, Gießereien, Werften usw.

Temperatur: bis +260° C (bis +1090° C für 15 Min., bis +1640° C für 15 Sek.)

Innenschlauch: eng gestrickte Glasfaser

Mantel: Eisen-Oxyd-Silikon-Mantel

Farbe: rot

Wandstärke: 3 – 4 mm

Rollenlänge: 15/30 m

Preis/Lieferzeit: auf Anfrage

Innendurchmesser
7,9 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
22,2 mm
25,4 mm
28,6 mm
31,8 mm
34,9 mm
38,1 mm
41,3 mm
44,5 mm

Innendurchmesser
50,8 mm
57,2 mm
63,5 mm
69,9 mm
76,2 mm
82,6 mm
88,9 mm
95,3 mm
101,6 mm
114,3 mm
127,0 mm