



AUTOGENSCHWEISS-SCHLAUCH NACH EN 559

Gummischlauch für den Transport von Acetylen (rot), auch geeignet für Wasserstoff, Leuchtgas, Stickstoff usw., für den Transport von Sauerstoff (blau)

(nicht geeignet für LPG, MPS oder CNG)

Einsatz zum Schweißen und Schneiden, zum Bogenschweißen, in Industrie und Gewerbe

Betriebsdruck:	20 bar
Temperatur:	-30° C bis +70° C
Seele:	SBR, schwarz, glatt
Einlage:	Textileinlagen
Decke:	SBR, rot bzw. blau
Rollenlänge:	40 - 50 m (Zuschnitt +25 %)
Lieferzeit:	1 – 2 Tage

Innendurchmesser	Medium	Wandstärke	Biegeradius
6,3 mm	Acetylen (rot)	3,5 mm	40 mm
6,3 mm	Sauerstoff (blau)	3,5 mm	40 mm
9,0 mm	Acetylen (rot)	3,5 mm	50 mm
9,0 mm	Sauerstoff (blau)	3,5 mm	50 mm
TWIN 6,3 / 6,3	Sauerstoff/Acetylen	3,5 mm	50 mm
TWIN 6,3 / 9	Sauerstoff/Acetylen	3,5 mm	50 mm