



STORZ SAUG- und DRUCKKUPPLUNG



Schnellkupplung System Storz für sicheres Verbinden von Schläuchen. Zum Einsatz an Saug- und Druckschläuchen für Flüssigkeiten, Pulver und Granulate.

Werkstoff: Aluminium, Messing, Edelstahl

Dichtung: NBR, FPM (Edelstahl)

Betriebsdruck: 16 bar (Unterdruck 1 bar)

Typ	Knaggen- abstand	für NW Schläuche
25-D	31 mm	13 mm
25-D	31 mm	19 mm
25-D DIN	31 mm	25 mm
32	44 mm	25 mm
32	44 mm	32 mm
38-H	51 mm	32 mm
38-H	51 mm	38 mm
52-C	66 mm	25 mm
52-C	66 mm	32 mm
52-C	66 mm	38 mm
52-C	66 mm	50 mm
52-C DIN	66 mm	52 mm
75-B	89 mm	52 mm
75-B	89 mm	65 mm
75-B DIN	89 mm	75 mm
100	115 mm	101 mm
110-A	133 mm	90 mm
110-A	133 mm	100 mm
110-A DIN	133 mm	110 mm
125	148 mm	125 mm
150-F	160 mm	150 mm

Weitere Dimensionen und Ausführungen (Stutzen Stahl, glatte Stutzen) auf Anfrage!