



STORZ ZUBEHÖR



BLINDKUPPLUNG MIT KETTE

Zum staub- und wasserdichten Verschluss von Storz-Kupplungen

Werkstoff: Aluminium, Messing, Edelstahl

Dichtung: NBR, FPM (Edelstahl)

PN 16

Typ	Knaggenabstand
25-D DIN	31 mm
32	44 mm
38-H	51 mm
52-D DIN	66 mm
75-B DIN	89 mm
100	115 mm
110-A DIN	133 mm
150-F	160 mm

INDUSTRIEAUSFÜHRUNG PN 10

Typ	Knaggenabstand
25-D	31 mm
52-C	66 mm
75-B	89 mm
110-A	133 mm

Weitere Ausführungen (Übergang Storz auf Geka, Flansch) und Größen auf Anfrage!

Ersatzdichtungen (NBR, NBR-KTW, Silikon, EPDM, Viton) Storz Verteiler mit Ventil- oder Kugelabspernung, Storz Mehrzweckstrahlrohr, Kupplungsschlüssel u.v.m. auf Anfrage lieferbar!



STORZ ZUBEHÖR



ÜBERGANGSSTÜCK

Schnellkupplung System Storz für Übergänge zweier Storzteile

Werkstoff: Aluminium, Messing, Edelstahl

Dichtung: NBR, FPM (Edelstahl)

PN 16 / drehbar

Typ	Knaggenabstand
C -> D DIN	66 -> 31 mm
B -> C DIN	89 -> 66 mm
A -> B DIN	133 -> 66 mm

INDUSTRIEAUSFÜHRUNG PN 10

Typ	Knaggenabstand
C -> D	66 -> 31 mm
B -> C	89 -> 66 mm
A -> B	133 -> 66 mm

Weitere Ausführungen (Übergang Storz auf Geka, Flansch) und Größen auf Anfrage!

Ersatzdichtungen (NBR, NBR-KTW, Silikon, EPDM, Viton) Storz Verteiler mit Ventil- oder Kugelabspernung, Storz Mehrzweckstrahlrohr, Kupplungsschlüssel u.v.m. auf Anfrage lieferbar!