



BAUSPIRALSCHLAUCH WASSER S/D



Spiralsaug- und Druckschlauch, robust, flexibel, strapazierfähig, witterungs- und alterungsbeständig. Verwendung für Wasser, Seewasser, Schmutzwasser, Fäkalien, Schlamm, Jauche, leicht saure und alkalische Flüssigkeiten (PH 5 – 8)

Einsatz in der Landwirtschaft, Industrie, Baugewerbe, Kläranlage usw.

Temperatur: -35° C bis +80° C

Druck: 10 bar Überdruck
0,8 bar Unterdruck

Seele, Decke: SBR, schwarz, abriebfest, wetter-, ozon- und alterungsbeständig

Einlage: synthetische Textileinlagen, Stahlspirale

Rollenlänge: 40 m (Zuschnitt +15%)

Lieferzeit: auf Anfrage

Innendurchmesser	Wandstärke	Biegeradius
19 mm	5,0 mm	150 mm
25 mm	5,0 mm	200 mm
32 mm	5,0 mm	190 mm
38 mm	6,0 mm	300 mm
51 mm	6,0 mm	450 mm
60 mm	7,0 mm	480 mm
63 mm	7,0 mm	500 mm
70 mm	7,0 mm	560 mm
75 mm	7,0 mm	600 mm
80 mm	7,5 mm	640 mm
90 mm	7,5 mm	720 mm
102 mm	8,0 mm	810 mm
110 mm	8,0 mm	880 mm
125 mm	9,0 mm	1000 mm
150 mm	10,0 mm	1200 mm
202 mm	12,0 mm	1600 mm