



HYDRAULIKSCHLAUCH 2SN



2-Draht Hydraulikschlauch, besonders druckfest, flexibel, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig

Verwendung für Mineralöl, Bioöl, Rapsöl, Öl auf Polyglykolbasis, Wasser, Wasser-Ölemulsionen

Temperatur: -40° C bis +100° C (kurzzeitig bis +125° C)

Seele, Decke: aus synthetischem Gummi

Einlage: 2 Stahldrahteinlagen

Lieferzeit: prompt ab Lager (bzw. kurzfristig)

mögliche Anschlüsse:

- metrische Hydraulikarmaturen (z. B. 24° Konus)
- zöllige Hydraulikarmaturen (BSP-Gewinde, UNF, uvm.)
- Rohrstutzen
- Ringnippel für Hohlschrauben (metrisch, zöllig)
- Flanschanschlüsse
- Interlock Armaturen (ausreißsichere Armaturen, ab Nennweite 19)

DN mm	Zoll Inch	ID mm	AD mm	Betriebs- druck bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm
05	3/16"	4,8	11,5	250	1000	90
06	1/4"	6,4	13,1	225	900	100
08	5/16"	7,9	14,7	215	860	115
10	3/8"	9,5	17,1	180	720	130
12	1/2"	12,8	20,2	160	640	180
16	5/8"	16,0	23,4	130	520	200
19	3/4"	19,0	27,4	105	420	240
25	1"	25,4	35,3	88	352	300
32	1 1/4"	31,8	42,9	63	252	420
40	1 1/2"	38,1	50,1	50	200	500
50	2"	50,8	63,4	40	160	630